

TERMO ESTUFAS DE AGUA A PELLET.

MODELOS → 15 KW → 20 KW → 24 KW

DOTACIÓN DE SERIE

→ Cronotermostato semanal → Regulación potencia 5 niveles → Cristal auto limpiante → Brasero en acero inoxidable → Bomba hidráulica
→ Vaso de expansión → Hidrómetro → Válvula de purga de aire automática y manual → Control de la temperatura del agua

COLORES DISPONIBLES: → BURDEOS → BEIS

DOTACION DE SEGURIDAD

→ Medidor de flujo del aire de combustión → Monitorización continua de la temperatura de humos
→ Termostato mecánico interno, a contacto → Regulador de velocidad del motor de humos → Válvula de seguridad de 3 bar
→ Control de la temperatura del agua



	IDRO 15 15 KW	IDRO 20 20 KW	IDRO 24 24 KW
DATOS TECNICOS			
Capacidad depósito pellet	32 Kg	35 Kg	85 Kg
Capacidad de agua de la caldera	38 l	60 l	110 l
Rendimiento nominal/reducido	91,7% - 94,0%	90,8% - 88,5%	90,3% - 90,1%
Potencia térmica de la llama, nominal/reducida	15,6 - 4,9 Kw	19,7 - 7 Kw	24,7 - 7,1 Kw
Potencia térmica al agua, nominal/reducida	14,1 - 4,0 Kw	18,7 - 6,4 Kw	22,7 - 6,1 Kw
Volumen a calentar (orientativo)	380 m ³	450 m ³	600 m ³
Consumo combustible, max./min.	3,6 - 1 Kg/h	4,5 - 1,6 Kg/h	5,58 - 1,65 Kg/h
Autonomía	32 - 8 h	21 - 7 h	51 - 15 h
Peso	190 Kg	205 Kg	270 Kg
Medidas: ancho x alto	580 x 1100 mm	580 x 1220 mm	720 x 1440 mm
fondo	600 mm	590 mm	740 mm
Salida de humos	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 100 mm
Toma de aire	80x25 mm	Ø 60 mm	100x50 mm

TERMO ESTUFAS DE AGUA A PELLET.

MODELOS ➡ GEMINI 15 KW 20 KW ➡ NEW CLASSIC 15 KW 20 KW



Blanca

Burdeos



Hueso de
aceituna

Pellet

GEMINI 15 Y 20

- ➡Modulación desde el 30% de la potencia total ➡Limpieza mecánica de pasos de humos (tirador)
- ➡Posibilidad de quemar hueso de aceituna ➡Brasero de hierro fundido ➡Doble cajón recogida cenizas.
- ➡Válvula estelar para carga de pellet ➡Cámara de combustión en material refractario



Avellana

Nuez

Gris



Negro

Blanca

Burdeos



Hueso de
aceituna

Pellet

CLASSIC 15 Y 20

	GEMINI 15 ▼	GEMINI 20 ▼	NEW CLASSIC 15 ▼	NEW CLASSIC 20 ▼
Pot. Nominal (kW)	13,50 / 4,60	18,00 / 6,80	13,50 / 4,60	18,00 / 6,80
Volumen calefactable (m3)	340	440	340	440
Medidas (An x Al x Fondo)	520 x 1000 x 580	640 x 1170 x 670	480 x 1020 x 580	610 x 1180 x 710
Capacidad depósito (kg)	15	24	15	24
Salida humos (mm)	80	80	80	80
Rendimiento (%)	93	90,6	93	90,6
Peso (kg)	150	240	160	270