

ESTUFAS DE AIRE A PELLET.

MODELOS → 6 KW → 8 KW → 10 KW

DOTACIÓN DE SERIE

- Sonda ambiente → Cronotermostato semanal → Mando a distancia → Regulación potencia de 3 niveles
- Cristal auto limpiante → Caja porta ceniza → Braseiro en acero inoxidable

COLORES DISPONIBLES: → BURDEOS → BEIS

DOTACION DE SEGURIDAD

- Medidor de flujo del aire de combustión → Monitorización continua de la temperatura de humos
- Termostato mecánico interno, a contacto → Regulador de velocidad del motor de humos



	MARINA 6KW ▼	ZÍNGARA 8 KW ▼	ALLEGRA 10 KW ▼
DATOS TÉCNICOS			
Capacidad depósito pellet	18 Kg	20 Kg	25 Kg
Rendimiento nominal/reducido	83,5% - 87,0%	86,2% - 83,5%	86,4% - 88,2%
Potencia térmica de la llama, nominal/reducida	6,31 - 3,9 Kw	9,8 - 3,0 Kw	10,2 - 2,5 Kw
Potencia térmica global, nominal/reducida	5,27 - 2,69 Kw	8,4 - 2,5 Kw	8,8 - 2,2 Kw
Volumen a calentar (orientativo)	150 m ³	220 m ³	270 m ³
Consumo combustible, max./min.	1,3- 0,6 Kg/h	2,0 - 0,62 Kg/h	2,0 - 0,52 Kg/h
Autonomía	30 - 15 h	23 - 10 h	29 - 10 h
Peso	92 Kg	115 Kg	130 Kg
Medidas: ancho	483 mm	520 mm	520 mm
fondo	485 mm	485 mm	485 mm
alto	845 mm	920 mm	990 mm
Salida de humos	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Toma de aire	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm